

SCHEDA TECNICA 14/02/2018

H2OFF sigillante spray

TOTAL WHITE/TOTAL BLACK

SB0500/ SN0500

Sigilla le fessure e crepe, protegge da infiltrazione d'acqua



NanoProtech Italia srl

Centro Direzionale Milanofiori

Strada 6 Palazzo N/3

20089 Rozzano (MI) Italy

TEL: +39 02 577 89 21

FAX: +39 02 57511371

info@h2off.it

SPECIFICHE E COMPOSIZIONE

Colore	Nero / Grigio Chiaro
Odore	Caratteristico
Densità	0,923 (Rif. alla base)
Solubilità	solubile in solventi organici
Temperatura di autoaccensione.	> 270 °C
Tensione di vapore	2705 mHg
Densità Vapori	<1
Viscosità a 20°C	28 sec. TF4
Infiammabilità di solidi e gas	Estremamente Infiammabile
Polimerizzazione	Aria
Temperatura di applicazione	> +5°C
Tempo di asciugatura 15 °C	al Tatto 15-20 min
	In profondità 24-48 h
Resa (Mq) 1 spessore 2-4 µ (1 mano)	5-7 Mq/Lt

CARATTERISTICHE

- • Aderisce su qualsiasi superficie (muri, plastica, metallo, carta, PVC, legno)
- • Dopo l'applicazione, in circa 50÷60 min. forma una resistente pellicola protettiva.
- • Resiste a cambiamenti di temperature
- • Può essere riverniciato dopo 48h
- • Previene l'infiltrazione di umidità, penetrando e sigillando la superficie trattata.
- • Resiste alle situazioni estreme: Ghiaccio, neve, pioggia, vento, acqua marina, ecc.
- • Non è solubile in acqua, acqua salata, vapore, acidi, soluzioni detergenti etc .c.
- • Non propaga eventuali fiamme.
- • Mantiene le sue capacità a temperature da -28°C a > 150°C

ISTRUZIONE D'IMPIEGO

- Prima dell'utilizzo agitare bene il contenitore per 20-30 sec. tanto da far roteare la biglia.
- La superficie da trattare deve essere asciutta e priva di sporcizia
- Applicare più strati sottili per ottenere maggiore protezione

- Aspettare circa 5 min tra le applicazioni

AVVERTENZE

- Non applicare direttamente sui contatti elettrici
- Non usare su: schermi, obiettivi.
- Evitare il contatto con gli occhi e pelle.
- Non respirare i vapori.
- L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini
- Non spruzzare su fiamme e corpi incandescenti, non fumare durante l'uso

LA DURATA

Durata del trattamento : > 5 anni

Durata del prodotto in bomboletta : **24 mesi** (data di produzione è riportata sulla confezione)